

Dobra. Bezpieczna. Żółta.

Diamentowa tarcza Klingspor do
cięcia asfaltu

DT 350 A



DT 350 A



► Segmenty ochronne

Właściwości

Klasa jakości	Extra
Technologia wykonania	Spawana laserowo
Typ krawędzi	Uzębienie szerokie
Agresywność	■ ■ ■ ■ □ □ □
Żywotność	■ ■ ■ □ □ □ □
Maksymalna prędkość robocza	100 m/s

Zastosowanie

Materiał obrabiany	► Asfalt ► Piaskowiec
Docelowe segmenty rynku	► Budownictwo drogowe
Materiał obrabiany	► Piła spalinowa ► Piła to wycinania szczelin

Zalety produktu:

- Diamantowa tarcza do cięcia z doskonałą relacją ceny do jakości, do zastosowania w drogowych pracach remontowych
- Segmenty ochronne zapobiegające efektowi „podcinania” miejsc spawania segmentów roboczych oraz zapewniające optymalne bezpieczeństwo rdzenia stalowego
- Zaprojektowana specjalnie do zastosowania przy cięciu asfaltu

Produkty

Średnica x otwór wewnętrzny [mm]	Maksymalna prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Maszyny	Liczba/Długość/Szerokość/Wysokość segmentów [mm]	Numer artykułu
300 x 25,4	100 m/s	6.400	Piła to wycinania szczelin	18 / 40 / 2,8 / 10	337729
350 x 25,4	100 m/s	5.500	Piła to wycinania szczelin	21 / 40 / 3,2 / 10	337730
400 x 25,4	100 m/s	4.800	Piła to wycinania szczelin	24 / 40 / 3,4 / 10	337733
450 x 25,4	100 m/s	4.300	Piła to wycinania szczelin	28 / 40 / 3,7 / 10	337734
500 x 25,4	100 m/s	3.900	Piła to wycinania szczelin	30 / 40 / 3,7 / 10	337735
300 x 20	100 m/s	6.400	Piła spalinowa	18 / 40 / 2,8 / 10	337731
350 x 20	100 m/s	5.500	Piła spalinowa	21 / 40 / 3,2 / 10	337732
400 x 20	100 m/s	4.800	Piła spalinowa	24 / 40 / 3,4 / 10	337739

Klingspor Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Regera 58

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 82 82 152

fax 33 81 84 225

e-mail: klingspor@klingspor.pl

www.klingspor.pl

