

Nowa. Lepsza. Żółta.

Diamentowa tarcza do cięcia do
zastosowań uniwersalnych

DT 612 UT





DT 612 UT



- ▶ Segmenty Turbo
- ▶ Wysokość segmentów 12mm

Właściwości

Klasa jakości	Supra
Technologia wykonania	Spawana laserowo
Typ krawędzi	Segmenty Turbo
Agresywność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Żywotność	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Maksymalna prędkość robocza	80 m/s

Zastosowanie

Materiał obrabiany	<ul style="list-style-type: none">▶ Beton,▶ Stary beton, beton zbrojony▶ Materiały budowlane
Docelowe segmenty rynku	<ul style="list-style-type: none">▶ Budownictwo, konstrukcje betonowe▶ Instalatorzy▶ Elektrycy▶ Brukarze
Maszyny	<ul style="list-style-type: none">▶ Szlifierka kątowa

Zalety

- ▶ Specjalne segmenty Turbo dla bardzo szybkiego cięcia większości twardych materiałów
- ▶ Świetna wydajność dzięki specjalnej recepturze segmentów o wysokości 12mm

Dostępne artykuły

Średnica x otwór wewn. [mm]	Maksymalna prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów [obr./min.]	Maszyny	Liczba / Długość / Szerokość / wysokość segmentów [mm]	Nr artykułu
115 x 22,23	80 m/s	13,300	Szlifierka kątowa	8 / 33 / 2,4 / 12	334044
125 x 22,23	80 m/s	12,200	Szlifierka kątowa	9 / 33 / 2,4 / 12	334045
180 x 22,23	80 m/s	8,500	Szlifierka kątowa	11 / 42 / 2,6 / 12	334046
230 x 22,23	80 m/s	6,600	Szlifierka kątowa	15 / 42 / 2,6 / 12	334047

Klingspor Sp. z o.o.

ul. T. Regeera 58

43-382 Bielsko-Biała

Tel. 33 8282100

Fax 33 8184225

e-mail: klingspor@klingspor.pl

www.klingspor.pl

