

Nowa. Lepsza. Żółta.

Diamentowa tarcza do cięcia
świeżego betonu

DT 910 BF



DT 910 BF



- ▶ Wysokość segmentów 12mm
- ▶ Segment ochronny o wysokości 16mm

Właściwości

Klasa jakości	Specjal
Technologia wykonania	Spawana laserowo
Typ krawędzi	Wąskie szczeliny (segment ochronny 16mm)
Agresywność	■■■■■■■□
Żywotność	■■■■■■■■■
Maksymalna prędkość robocza	100 m/s

Zastosowanie

Materiał obrabiany	▶ Świeży beton
Docelowe segmenty rynku	▶ Posadzki przemysłowe
	▶ Budownictwo drogowe
Maszyny	▶ Maszyna jezdna do wycinania szczelin

Zalety

- ▶ Płynne i szybkie cięcie
- ▶ Segmenty o wysokości 12mm
- ▶ Wpuszczane segmenty ochronne o wysokości 16 mm chronią segmenty robocze przed podcinaniem
- ▶ Znakomita żywotność

Dostępne artykuły

Średnica x otwór wewn. [mm]	Maksymalna prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów [obr./min.]	Maszyny	Liczba / Długość / Szerokość / wysokość segmentów [mm]	Nr. artykułu
300 x 25,4	100 m/s	6,400	Maszyna jezdna do wycinania szczelin	21 / 40 / 2,8 / 12	330085
350 x 25,4	100 m/s	5,500	Maszyna jezdna do wycinania szczelin	24 / 40 / 3,2 / 12	330086
400 x 25,4	100 m/s	4,800	Maszyna jezdna do wycinania szczelin	28 / 40 / 3,4 / 12	330087
450 x 25,4	100 m/s	4,300	Maszyna jezdna do wycinania szczelin	30 / 40 / 3,7 / 12	330088
500 x 25,4	100 m/s	3,900	Maszyna jezdna do wycinania szczelin	35 / 40 / 3,7 / 12	330089

Klingspor Sp. z o.o.

ul. T. Regeera 58

43-382 Bielsko-Biała

Tel. 33 8282100

Fax 33 8184225

e-mail: klingspo@klingspor.pl

www.klingspor.pl

