

Nowa. Lepsza. Żółta.

Diamentowa tarcza do cięcia
materiałów silnie ścierających

DT 600 AS





DT 600 AS



► Wysokość segmentów 12mm

Właściwości

Klasa jakości	Supra
Technologia wykonania	Spawana laserowo
Typ krawędzi	Standardowe
Agresywność	■ ■ ■ ■ □ □ □
Żywotność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Maksymalna prędkość robocza	80 m/s

Zastosowanie

Materiał obrabiany	<ul style="list-style-type: none">► Piaskowiec► Piaskowiec wapienny► Wylewka cementowa► Asfalt► Świeży beton
Docelowe segmenty rynku	<ul style="list-style-type: none">► Budownictwo, konstrukcje betonowe, elewacje kamienne► Budownictwo drogowe
Maszyny	<ul style="list-style-type: none">► Szlifierka kąтова

Zalety

- Zastosowanie twardych segmentów zapewnia znakomitą żywotność tarczy
- Doskonale nadaje się do cięcia piaskowców oraz materiałów o silnie ściernej charakterystyce

Dostępne artykuły

Średnica x otwór wewn. [mm]	Maksymalna prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Maszyny	Liczba / Długość / Szerokość / Wysokość segmentów [mm]	Nr artykułu
115 x 22,23	80 m/s	13,300	Szlifierka kątowa	8 / 33 / 2,5 / 12	334039
125 x 22,23	80 m/s	12,200	Szlifierka kątowa	9 / 33 / 2,5 / 12	334040
150 x 22,23	80 m/s	10,200	Szlifierka kątowa	11 / 33 / 2,5 / 12	336180
180 x 22,23	80 m/s	8,500	Szlifierka kątowa	11 / 42 / 2,7 / 12	334041
230 x 22,23	80 m/s	6,600	Szlifierka kątowa	15 / 42 / 2,7 / 12	334042

Klingspor Sp. z o.o.

ul. T. Regeera 58

43-382 Bielsko-Biała

Tel. 33 8282100

Fax 33 8184225

e-mail: klingspo@klingspor.pl

www.klingspor.pl

